

節能光管 (非緊湊型)

TOSHIBA

新一代U型高輸出節能光管

特別設計用作高頻率照明，管徑特幼只有17.5mm。三基色粉製造，流明度高達11,000lm，比一般光管更明亮及慳電。

曾榮獲1998年度日本產品設計獎。



產品型號	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電流(A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (支/箱)	演色度 (Ra)	光源色
FHP 105EL GU	3,000	105	17.5	1,150	GY10q-12	0.430	11,000	20,000	10	84	三基色暖白光
FHP 105EWW GU	3,500	105	17.5	1,150	GY10q-12	0.430	11,000	20,000	10	84	三基色白光 3500
FHP 105EW GU	4,200	105	17.5	1,150	GY10q-12	0.430	11,000	20,000	10	84	三基色冷白光
FHP 105EN GU	5,000	105	17.5	1,150	GY10q-12	0.430	11,000	20,000	10	84	三基色天然白光
FHP 105ED GU	6,700	105	17.5	1,150	GY10q-12	0.430	10,300	20,000	10	84	三基色日光

U型節能光管

產品型號	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電流(A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (支/箱)	演色度 (Ra)	光源色
FHP 32EL GU	3,000	32	17.5	412	GY10q-9	0.255	2,900	12,000	20	84	三基色暖白光
FHP 32EWW GU	3,500	32	17.5	412	GY10q-9	0.255	2,900	12,000	20	84	三基色白光 3500
FHP 32EW GU	4,200	32	17.5	412	GY10q-9	0.255	2,900	12,000	20	84	三基色冷白光
FHP 32EN GU	5,000	32	17.5	412	GY10q-9	0.255	2,900	12,000	20	84	三基色天然白光
FHP 45EL GU	3,000	45	17.5	560	GY10q-10	0.325	4,350	12,000	20	84	三基色暖白光
FHP 45EWW GU	3,500	45	17.5	560	GY10q-10	0.325	4,350	12,000	20	84	三基色白光 3500
FHP 45EW GU	4,200	45	17.5	560	GY10q-10	0.325	4,350	12,000	20	84	三基色冷白光
FHP 45EN GU	5,000	45	17.5	560	GY10q-10	0.325	4,350	12,000	20	84	三基色天然白光

備註： 須配合特別程式火牛及高頻率支架使用

筷子管

內置起動器，壽命長達8,000小時



FPL-G TYPE



FDL-G TYPE

產品型號	色溫 (K)	耗電量 (W)	單管徑 (mm)	尺寸 (mm)		燈座	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (支/箱)	演色度 (Ra)	光源色
				管徑	管長						
FPL-G 7W/27	2,700	7	11.7	27	112	G23	400	8,000	50	84	三基色暖白光
FPL-G 7W/40	4,000	7	11.7	27	112	G23	400	8,000	50	84	三基色冷白光
FPL-G 7W/65	6,500	7	11.7	27	112	G23	360	8,000	50	84	三基色日光
FPL-G 9W/27	2,700	9	11.7	27	136	G23	550	8,000	50	84	三基色暖白光
FPL-G 9W/40	4,000	9	11.7	27	136	G23	580	8,000	50	84	三基色冷白光
FPL-G 9W/65	6,500	9	11.7	27	136	G23	500	8,000	50	84	三基色日光
FPL-G 11W/27	2,700	11	11.7	27	213	G23	900	8,000	50	84	三基色暖白光
FPL-G 11W/40	4,000	11	11.7	27	213	G23	900	8,000	50	84	三基色冷白光
FPL-G 11W/65	6,500	11	11.7	27	213	G23	810	8,000	50	84	三基色日光
FDL-G 10W/27	2,700	10	12.5	27	93	G24d-1	630	8,000	50	84	三基色暖白光
FDL-G 10W/40	4,000	10	12.5	27	93	G24d-1	600	8,000	50	84	三基色冷白光
FDL-G 10W/65	6,500	10	12.5	27	93	G24d-1	570	8,000	50	84	三基色日光
FDL-G 13W/27	2,700	13	12.5	27	125	G24d-1	950	8,000	50	84	三基色暖白光
FDL-G 13W/40	4,000	13	12.5	27	125	G24d-1	950	8,000	50	84	三基色冷白光
FDL-G 13W/65	6,500	13	12.5	27	125	G24d-1	855	8,000	50	84	三基色日光
FDL-G 18W/27	2,700	18	12.5	27	138	G24d-1	1,300	8,000	50	84	三基色暖白光
FDL-G 18W/40	4,000	18	12.5	27	138	G24d-1	1,300	8,000	50	84	三基色冷白光
FDL-G 18W/65	6,500	18	12.5	27	138	G24d-1	1,140	8,000	50	84	三基色日光
FDL-G 26W/27	2,700	26	12.5	27	150	G24d-1	1,780	8,000	50	84	三基色暖白光
FDL-G 26W/30	3,000	26	12.5	27	150	G24d-1	1,780	8,000	50	84	三基色暖白光 -3000k
FDL-G 26W/40	4,000	26	12.5	27	150	G24d-1	1,780	8,000	50	84	三基色冷白光
FDL-G 26W/65	6,500	26	12.5	27	150	G24d-1	1,680	8,000	50	84	三基色日光