

光管系列

TOSHIBA



三基色光管

三基色是指紅、綠、藍三種其本色光，經過混色組合後，可以獲得照明用的白色光。稀土三基色螢光燈所使用的紅、綠、藍三種螢光粉，都是以稀土元素作主要成份。

真正的稀土三基色節能燈與普通的白熾燈相比節電率高達80%，而且可以獲得與日光相近的色溫，使得被照物體顏色純正不失真。



產品型號	色溫 (K)	耗電量 (W)	管形	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電流(A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	演色度 (Ra)	包裝數量 (支/箱)	光源色
直管												
FL10EX-D-Z	6,700	10	T-8	25.5	330.0	G13	0.230	520	7,500	88	10	三基色日光
FL10EX-N-Z	5,000	10	T-8	25.5	330.0	G13	0.230	555	7,500	88	10	三基色天然白光
FL15EX-D-Z	6,700	15	T-8	25.5	436.0	G13	0.300	910	7,500	88	10	三基色日光
FL15EX-N-Z	5,000	15	T-8	25.5	436.0	G13	0.300	970	7,500	88	10	三基色天然白光
FL20T8EX-D/18*	6,500	18	T-8	25.5	588.7	G13	0.370	1,300	12,000	84	25	三基色日光
FL20T8EX-N/18*	5,000	18	T-8	25.5	588.7	G13	0.370	1,300	12,000	84	25	三基色天然白光
FL20T8EX-W/18*	4,000	18	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.370	1,350	12,000	84	25	三基色冷白光
FL20T8EX-WW/18*	3,000	18	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.370	1,350	12,000	84	25	三基色暖白光
FL40T8EX-D/36*	6,500	36	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.430	3,250	20,000	84	25	三基色日光
FL40T8EX-N/36*	5,000	36	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.430	3,350	20,000	84	25	三基色天然白光
FL40T8EX-W/36*	4,000	36	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.430	3,350	20,000	84	25	三基色冷白光
FL40T8EX-WW/36*	3,000	36	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.430	3,350	20,000	84	25	三基色暖白光
圓管												
FCL22EX-D/21*	6,500	21	T-9	29.0	210.0	GZ10q	0.380	1,220	9,000	84	30	三基色日光
FCL30EX-D/28*	6,500	28	T-9	29.0	225.0	GZ10q	0.600	2,000	9,000	84	30	三基色日光
FCL32EX-D/30*	6,500	30	T-9	29.0	300.0	GZ10q	0.425	2,360	9,000	84	20	三基色日光

新一代FHF光管 (T8快速起動節能型)

配合T8快速起動鎮流器或電子鎮流器可發揮最大效。

適合寫字樓、會議室、零售及學校等地方使用。



產品型號	色溫 (K)	耗電量 (W)	管形	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電流(A)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	演色度 (Ra)	包裝數量 (支/箱)	光源色
傳統型												
FHF17D	6,500	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,200	20,000	74	25	日光
FHF17CW	4,100	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,330	20,000	61	25	冷白光
FHF17WW	3,000	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,330	20,000	60	25	暖白光
FHF32D	6,500	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	2,700	20,000	74	25	日光
FHF32CW	4,100	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	2,850	20,000	61	25	冷白光
FHF32WW	3,000	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	2,850	20,000	60	25	暖白光
三基色型												
FHF17EX-D	6,500	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,320	20,000	84	25	三基色日光
FHF17EX-CW	4,100	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,400	20,000	84	25	三基色冷白光
FHF17EX-WW	3,000	17	T-8	25.5	588.7	G13	0.255	1,400	20,000	84	25	三基色暖白光
FHF32EX-D	6,500	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	3,010	20,000	84	25	三基色日光
FHF32EX-CW	4,100	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	3,200	20,000	84	25	三基色冷白光
FHF32EX-WW	3,000	32	T-8	25.5	1,198.0	G13	0.255	3,200	20,000	84	25	三基色暖白光

備註：以高頻率操作作量度。