

燈泡系列

TOSHIBA

白熾燈 (GSL)

共有磨砂及透明兩種類型可供選擇：

透明型適用於需要閃爍照明之地方如水晶、玻璃擺設等。

磨砂型外部有防靜電塗層，能減少光線刺眼及鬼影，適用於家居及辦公室任何地方。



產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	管形	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (支/箱)
LW230V 25W	25	230	PS	60	105	E27	230	1,000	50
LW230V 40W	40	230	PS	60	105	E27	415	1,000	50
LW230V 50W	50	230	PS	60	105	E27	477	1,000	50
LW230V 60W	60	230	PS	60	105	E27	710	1,000	50
LW230V 75W	75	230	PS	60	105	E27	940	1,000	50
LW230V 100W	100	230	PS	60	105	E27	1,340	1,000	50

冷射膽

冷射膽發出為高度集中之圓光，適用作投射照明使用，使被照射之物件更突出。

膽身扎實，持久耐用，戶內或戶外階適用。



產品型號	耗電量 (W)	電壓 (V)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	光線類型	照明幅度	中心點照射最大光度 (cd)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (支/箱)
BRS220V 100W	100	220	121	135	E27	圓點	18°	2,400	850	2,000	10
BRS220V 150W	150	220	121	135	E27	圓點	18°	4,700	1,450	2,000	10
BRF220V 100W	100	220	121	135	E27	泛光	35°	1,400	850	2,000	10
BRF220V 150W	150	220	121	135	E27	泛光	35°	2,500	1,450	2,000	10

備註：另備有型號 120, 230 & 240V 及E26燈座可供選擇