

顏色
新趨勢

SUPER DAYLIGHT

12,000K
超白光

暖白光

色溫
2,800K




1 比一般電燈泡
慳電 **80%**



2 比一般電燈泡
長壽 **10倍**



3 比一般電燈泡
發熱小 **-80%**







安裝容易





適用於一般電燈泡燈座



110/127V 類型

產品型號	管形	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (件/箱)	演色度 (Ra)	光源色
12W Type													
EFA12L/828-1		2,800	12	60	123	E27	110/127	50/60	810	10,000	10	84	三基色暖白光
EFA12CW/840-1		4,000	12	60	123	E27	110/127	50/60	780	10,000	10	84	三基色冷白光
EFA12D/867-1		6,700	12	60	123	E27	110/127	50/60	730	10,000	10	84	三基色日光
EFA12D/812K-1		12,000	12	60	123	E27	110/127	50/60	600	10,000	10	84	三基色超白光
EFD12L/828-1		2,800	12	40	116	E27	110/127	50/60	810	10,000	10	84	三基色暖白光
EFD12CW/840-1		4,000	12	40	116	E27	110/127	50/60	780	10,000	10	84	三基色冷白光
EFD12D/867-1		6,700	12	40	116	E27	110/127	50/60	730	10,000	10	84	三基色日光
EFD12D/812K-1		12,000	12	40	116	E27	110/127	50/60	600	10,000	10	84	三基色超白光
22W Type													
EFA22L/828-1		2,800	22	65	140	E27	110/127	50/60	1,400	10,000	10	84	三基色暖白光
EFA22CW/840-1		4,000	22	65	140	E27	110/127	50/60	1,340	10,000	10	84	三基色冷白光
EFA22D/867-1		6,700	22	65	140	E27	110/127	50/60	1,260	10,000	10	84	三基色日光
EFA22D/812K-1		12,000	22	65	140	E27	110/127	50/60	1,000	10,000	10	84	三基色超白光
EFD22L/828-1		2,800	22	48	130	E27	110/127	50/60	1,420	10,000	10	84	三基色暖白光
EFD22CW/840-1		4,000	22	48	130	E27	110/127	50/60	1,360	10,000	10	84	三基色冷白光
EFD22D/867-1		6,700	22	48	130	E27	110/127	50/60	1,280	10,000	10	84	三基色日光
EFD22D/812K-1		12,000	22	48	130	E27	110/127	50/60	1,020	10,000	10	84	三基色超白光

220/240V 類型

產品型號	管形	色溫 (K)	耗電量 (W)	管徑 (mm)	管長 (mm)	燈座	電壓 (V)	頻率 (Hz)	流明 (lm)	平均壽命 (小時)	包裝數量 (件/箱)	演色度 (Ra)	光源色
12W Type													
EFA12L/828-2		2,800	12	60	123	E27	220/240	50/60	810	10,000	10	84	三基色暖白光
EFA12CW/840-2		4,000	12	60	123	E27	220/240	50/60	780	10,000	10	84	三基色冷白光
EFA12D/867-2		6,700	12	60	123	E27	220/240	50/60	730	10,000	10	84	三基色日光
EFA12D/812K-2		12,000	12	60	123	E27	220/240	50/60	600	10,000	10	84	三基色超白光
EFD12L/828-2		2,800	12	40	116	E27	220/240	50/60	810	10,000	10	84	三基色暖白光
EFD12CW/840-2		4,000	12	40	116	E27	220/240	50/60	780	10,000	10	84	三基色冷白光
EFD12D/867-2		6,700	12	40	116	E27	220/240	50/60	730	10,000	10	84	三基色日光
EFD12D/812K-2		12,000	12	40	116	E27	220/240	50/60	600	10,000	10	84	三基色超白光
22W Type													
EFA22L/828-2		2,800	22	65	140	E27	220/240	50/60	1,400	10,000	10	84	三基色暖白光
EFA22CW/840-2		4,000	22	65	140	E27	220/240	50/60	1,340	10,000	10	84	三基色冷白光
EFA22D/867-2		6,700	22	65	140	E27	220/240	50/60	1,260	10,000	10	84	三基色日光
EFA22D/812K-2		12,000	22	65	140	E27	220/240	50/60	1,000	10,000	10	84	三基色超白光
EFD22L/828-2		2,800	22	48	130	E27	220/240	50/60	1,420	10,000	10	84	三基色暖白光
EFD22CW/840-2		4,000	22	48	130	E27	220/240	50/60	1,360	10,000	10	84	三基色冷白光
EFD22D/867-2		6,700	22	48	130	E27	220/240	50/60	1,280	10,000	10	84	三基色日光
EFD22D/812K-2		12,000	22	48	130	E27	220/240	50/60	1,020	10,000	10	84	三基色超白光

■ 使用時注意事項


- 室外使用須配合特定支架。
- 切勿將節能燈直接暴露於露天地方使用。
- 節能燈須要起動一般時間才達至充分光亮。
- 切勿用於緊急出口顯示裝置上。
- 切勿將22W Z 節能燈用於完全密封式支架上。
- 切勿將22W Z 節能燈用隔熱筒燈盤上。

■ 安全使用

- 切勿用於可調教光暗系統上，或不能於電子定時器、光電池上操作。
- 切勿嘗試拆卸或更改節能燈。
- 安裝/更換時請密於玻璃管上使力。

■ 備註

- 節能燈本可能會對收音機、無線電話、電視機、遙控器造成干擾。請避免放於以上器材附近。



富新工程有限公司
ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Bldg.,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話：(852)2570-8193 傳真：(852)2571-3150
電郵：fusun@hknet.com
www.fusun-toshiba.com

中國熱線：
電話：13560702932 傳真：(755)8479-4480