TOSHIBA 東芝

節能光管(非緊湊型)

平排雙u型內裝四針管

燈座(Lamp base)



電磁波頻譜圖(Spectral energy distribution graphs)



EX-L ： 三基色燈泡色



EX-W ：三基色白光



EX-N ： 三基色天然光



EX-D: 三基色日光

產品型號	標準包裝(支/箱)	光源色	尺寸(mm) 管徑	全長	管長	重量(g)	燈座	輸出功率(w)	電流(A)	流明(lm)	平均壽命(小時)	適用起動器	適用電子起動器	適用安定器
FWL13EX-L	5	三基色燈泡色	16.7	106	72.8	84	GRX10q-2	13	0.300	800	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	15W光管
FWL13EX-N	5	三基色天然光	16.7	106	72.8	84	GRX10q-2	13	0.300	800	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	15W光管
FWL13EX-D	5	三基色日光	16.7	106	72.8	84	GRX10q-2	13	0.300	770	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	15W光管
FWL18EX-L	5	三基色燈泡色	16.7	113.5	72.8	88	GRX10q-3	18	0.375	1,070	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FWL18EX-N	5	三基色天然光	16.7	113.5	72.8	88	GRX10q-3	18	0.375	1,070	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FWL18EX-D	5	三基色日光	16.7	113.5	72.8	88	GRX10q-3	18	0.375	1,030	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	20W光管
FWL27EX-L	5	三基色燈泡色	16.7	125	72.8	100	GRX10q-4	27	0.620	1,550	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FWL27EX-N	5	三基色天然光	16.7	125	72.8	100	GRX10q-4	27	0.620	1,550	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FWL27EX-D	5	三基色日光	16.7	125	72.8	100	GRX10q-4	27	0.620	1,480	6,000	FG-1E FG-1P	FE1E	30W光管
FWL36EX-L	5	三基色燈泡色	20	218	87.5	200	GRX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FWL36EX-W	25	三基色白光	20	218	87.5	200	GRX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FWL36EX-N	5	三基色天然光	20	218	87.5	200	GRX10q-6	36	0.435	2,900	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管
FWL36EX-D	5	三基色日光	20	218	87.5	200	GRX10q-6	36	0.435	2,720	7,500	FG-4P	FE4P	40W光管

ENGINEERING 富新工程有限公司
Fu Sun Engineering Limited
香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話：(852)2570-8193　傳真：(852)2571-3150
電郵：enquiry@fusun-toshiba.com
網址：www.fusun-toshiba.com

中國熱線：
電話：13560702932