

## 紅外線保溫燈泡


飼養家禽或寵物專用




特色：  
非常有效和安全的家庭寵物或禽畜保暖燈泡。

用途：  
可用作在冷天繁殖或生病體弱時的加溫和保暖。


燈座(Lamp base)



電磁波頻譜圖  
(Spectral energy distribution graphs)




配光曲線圖 100/110V150WRE




| 產品型號              | 標準包裝<br>(支/箱) |          |          |            | 管長<br>(mm) | 重量<br>(g) | 燈座  | 放射<br>效率<br>(%) | 輸出<br>功率<br>(w) | 平均<br>壽命<br>(小時) |
|-------------------|---------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
|                   |               | 燈泡<br>玻璃 | 燈泡<br>種類 | 管徑<br>(mm) |            |           |     |                 |                 |                  |
| 100/110V 150WRE   | 12            | 白色       | R        | 110        | 155        | 83        | E26 | 74              | 150             | 5,000            |
| 100/110V 200WR127 | 12            | 白色       | R        | 127        | 173        | 110       | E26 | 75              | 200             | 5,000            |




燈座(Lamp base)



電磁波頻譜圖  
(Spectral energy distribution graphs)



配光曲線圖 IR100/110V60WR



| 產品型號            | 標準包裝<br>(支/箱) |          |          |            | 管長<br>(mm) | 重量<br>(g) | 燈座  | 放射<br>效率<br>(%) | 輸出<br>功率<br>(w) | 平均<br>壽命<br>(小時) |
|-----------------|---------------|----------|----------|------------|------------|-----------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
|                 |               | 燈泡<br>玻璃 | 燈泡<br>種類 | 管徑<br>(mm) |            |           |     |                 |                 |                  |
| IR100/110V40WR  | 6             | 紅色       | R        | 62         | 101        | 36        | E26 | 40              | 36              | 5,000            |
| IR100/110V60WR  | 6             | 紅色       | R        | 80         | 120        | 43        | E26 | 40              | 54              | 5,000            |
| IR100/110V100WR | 6             | 紅色       | R        | 95         | 130        | 64        | E26 | 45              | 90              | 5,000            |



富新工程有限公司

ENGINEERING Fu Sun Engineering Limited

香港北角七姊妹道208號昌利大廈3樓302室  
Room 302, 3/F, Cheong Lee Building,  
No. 208 Tsat Tsz Mui Road, North Point, HK.

電話: (852)2570-8193 傳真: (852)2571-3150

中國熱線: (86) 135-60702932

電郵: enquiry@fusun-toshiba.com

網址: www.fusun-toshiba.com